小型農機の名門

マメトラ管理機シリーズ

軽量小型・ワイドな用途に最適の高性能と安全性

DMCシリーズ

前進６段・後進２段
マメに働く我が家の助っ人

DMC-603・B　DMC-703・B

CMPシリーズ

使いやすい機構で作業は快適!!

女性にも
楽に使いこなせて
きわめて高性能!

CMP-183　CMP-183N

MCシリーズ

経済性・耐久力バツグン!!

MC-10V　MC-80　MC-303A　MC-403A　MC-503A

機はやさしくて仕事をさせたらダイナミック!!

MC-303A／MC-403A／MC-503A

MC-303A　MC-403A　MC-503A

■本機仕様

型式		MC-303A	MC-403A	MC-503A
名称		ニュー牛若	ニュー利根	
機体寸法	全長 mm	1,390	1,460	
	全幅 mm	610	605	
	全高 mm	875	890	
質量 kg		62	65	74
エンジン	名称	空冷４サイクルDHVガソリンエンジン		
	型式	GM132LN		GM182LN
	総排気量 cc	126		181
	最大出力 PS/rpm	4.2/2,000		6.3/2,000
	定格出力 PS/rpm	2.8/1,800		4.5/1,800
	使用燃料	レギュラーガソリン		
	タンク容量 ℓ	3.0		
	始動方式	リコイルスタータ		
機体	副変速方式	ベルト掛替え		プーリ交換
	タイヤ	3.50-5		3.50-7
変速段数		前進４段・後進２段（逆転時ー前進２段、後進２段）		

ハンドル位置		正転		逆転		正転		逆転	
プーリ変速		ベルト掛替		ベルト掛替		プーリ交換		プーリ交換	
		低速	高速	低速	高速	標準	オプション	標準	オプション
走行速度	低 km/h	1.8	4.5	1.3	3.2	1.8	2.8	1.1	2.0
	高 km/h	3.0	7.5	—	—	2.7	4.7	—	—
	後 km/h	1.3	3.2	1.8	4.5	1.1	2.0	1.6	2.8

CMP-183／CMP-183N

CMP-183　CMP-183N

■本機仕様

型式		CMP-183	CMP-183N
名称		ニュー武蔵	
機体寸法	全長 mm	1,480	
	全幅 mm	576	
	全高 mm	910	
質量 kg		70	
エンジン	名称	空冷４サイクルDHV	
	型式	GM182LN	
	総排気量 cc	181	
	最大出力 PS/rpm	6.3／2,000	
	定格出力 PS/rpm	4.5／1,800	
	使用燃料	レギュラーガソリン	
	タンク容量 ℓ	3.0	
	始動方式	リコイルスタータ	
機体	副変速方式	ベルト掛替え	プーリ交換（プーリオプション）
	タイヤ	3.50-5	ゴムラグ車350-58
変速段数		前進２段・後進１段（逆転時ー前進１段、後進１段）	

ハンドル位置		正転		逆転		正転		逆転	
プーリ変速		ベルト掛替		ベルト掛替		プーリ交換		プーリ交換	
		低速	高速	低速	高速	標準	オプション	標準	オプション
走行速度	低 km/h	1.8	4.5	1.3	3.2	1.6	2.8	1.1	2.0
	高 km/h	3.0	7.5	—	—	2.7	4.7	—	—
	後 km/h	1.3	3.2	1.8	4.5	1.1	2.0	1.6	2.8

※ この印刷物に掲載の製品は、本印刷物作成時現在の製品でありますので、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故の無いように注意してください。

マメトラ農機株式会社

本社・工場／埼玉県桶川市西2丁目9ー37　TEL（048）771-1181㈹　FAX（048）771-1529
秋田工場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3　TEL（0184）43-4160㈹　FAX（0184）43-4120
東北事業部／秋田　TEL（0184）43-4121㈹
営業所／山形　TEL（023）654-0681　栃木　TEL（028）976-0187
福島　TEL（024）553-0885　群馬　TEL（027）268-3119
新潟　TEL（0258）23-1329　中部　TEL（058）393-0041
長野　TEL（026）293-4888　四国　TEL（089）973-2325
茨城　TEL（029）241-3751

●お取り扱いは

DMCシリーズ

DMC-603・B　DMC-703・B

■本機仕様

型式		DMC-603・B	DMC-703・B
名称		つくば	たかちほ
機体寸法	全長 mm	1,470	1,550
	全幅 mm	620	680
	全高 mm	980	1,100
重量 kg		83	90
エンジン	名称	空冷OHV	空冷OHV
	形式	GM182LN-37B	GM231LN-351
	総排気量	181	215
	定格出力 PS/rpm	4.5/1,800	5.0/1,800
	最大出力 PS/rpm	6.3/2,000	7.0/2,000
	使用燃料	ガソリン	ガソリン
	タンク容量 ℓ	3.0	3.0
	始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ
機体	点灯装置	—	6～8V-15W
	タイヤ	400-7	400-8
	車軸径 φ	31	31
	ホイルチューブ φ	40	40
	轍間距離 mm	240～700	280～700
	PTO軸 低速 rpm	600	600
	PTO軸 高速 rpm	1,718	1,718
	PTO軸径	20φ×18Z	20φ×18Z
主クラッチ方式		Wベルトテンション方式（低速・高速）	
変速方式		ギヤ選択方式　前進３段、後進１段	
変速段数		前進６段、後進２段（逆転時ー前進２段、後進２段）	

車速 km/h		DMC-603・B 正転位置	DMC-603・B 逆転位置	DMC-703・B 正転位置	DMC-703・B 逆転位置
ハンドル位置		正転位置	逆転位置	正転位置	逆転位置
低速クラッチ	1速	1.0	0.8	1.1	0.9
	2速	2.1	—	2.3	—
	3速	4.3	—	4.8	—
	後進	0.8	1.0	0.9	1.1
高速クラッチ	1速	2.8	2.3	3.1	2.6
	2速	6.0	—	6.7	—
	3速	12.5	—	13.9	—
	後進	2.3	2.8	2.6	3.1

MC-80／MC-10V

MC-80

MC-10V

MC-10V+R23
ロータリー付

（タイヤ・ロータリーはオプション）

■本機仕様

型式		MC-80		
機体寸法	全長 mm	1,085		
	全巾 mm	625		
	全高 mm	900		
	重量 kg	31		
主クラッチ方式		ベルトテンション式		
変速段数		前進2段（ベルト掛替）	車軸回転数（r.p.m）	
			F1	F2
			66	115
車軸形状		丸軸（19.8㎜）		
作業巾			円板デスク付	円板デスクなし
		ナタ爪ローター4連 ㎜	660	565
		ナタ爪ローター2連 ㎜	355	300
PTO回転数		低速：1440r.p.m　高速：2494r.p.m		
エンジン	名称	空冷4サイクルOHV		
	型式	GM82PN-35F		
	総排気量 cc	80		
	連続定格出力 PS/r.p.m	1.8／3600		
	最大出力 PS/r.p.m	2.5／4000		
	使用燃料	レギュラーガソリン		
	燃料タンク容量 ℓ	1.5		
	点火プラグ	NGK・BP6HS又は相当品		
	始動方式	リコイルスタータ式		
	重量 kg	9.5		

●ナタ爪ローター、抵抗棒は含まれておりません。

■本機仕様

型式		MC-10V			
機体寸法	全長 mm	1,140			
	全巾 mm	650			
	全高 mm	1,100			
	重量 kg	37			
主クラッチ方式		ベルトテンション式			
変速段数		前進2段 後進2段（ベルト掛替）	車軸回転数（r.p.m）		
			F1	F2	R1	R2
			66	72	24	52
車軸形状		6角軸（対辺18㎜）			
作業巾			もみじ刃付	もみじ刃なし	
		ナタ爪ローター4連 ㎜	700	545	
		ナタ爪ローター2連 ㎜	455	295	
PTO回転数		低速：720r.p.m　高速：1573r.p.m			
エンジン	名称	空冷4サイクル OHV			
	型式	GM132LN-39A			
	総排気量 cc	126			
	連続定格出力 PS/r.p.m	2.8／1800			
	最大出力 PS/r.p.m	4.2／2000			
	使用燃料	レギュラーガソリン			
	燃料タンク容量 ℓ	3.0			
	点火プラグ	NGK・BP6HS又は相当品			
	始動方式	リコイルスタータ式			
	重量 kg	15.5			

●ナタ爪ローター、抵抗棒は含まれておりません。

ワイドな用途・便利さ抜ぐんの小型管理機

軽量小型でソ菜園芸に最適!!
豊富なアタッチメント群であらゆる管理作業がOK

DMCシリーズ

■特長

●快適なエンジン
自動減圧装置付の低騒音、低振動で、しかも高出力のOHVエンジンを搭載。
快適且つ、高能率な作業をお楽しみいただけます。

●優れた安全性
ワンタッチでエンジンの停止ができる「緊急停止ボタン」、ロータリー回転中に機体が後進できないように「バックセイフティー装置」が組込まれていますので安全に作業ができます。

●らくらく操作
マメトラ独特のマメクラッチは、主クラッチと連動していますので主クラッチの「入」、「切」が容易に行なえます。又、その他、レバー、スイッチも手元に集中してますので、らくらくと作業が行なえます。

●調節自在なハンドル
圃場の状態、作業者の背丈に合わせて、上下、左右にハンドルを調節できるので安全に能率よく作業できます。

●操向クラッチの自動切替
ハンドルの旋回に合わせて、操向クラッチが自動的に切替できるので、安全に作業ができます。

●軽い操作力での旋回
ローラ方式を組込んだ操向クラッチにより操作性がさらに向上しています。

■アタッチメント

ロータリー R55（正転） 耕幅39cm

ロータリー R55W（正逆転） 耕幅39cm

カルチゴム車輪（φ350）アッシ C22,4007,000 DMC-603B DMC-703B のみ

ゴムラグ車輪（φ350）アッシ C22,4010,000 DMC-603B DMC-703B のみ

溝堀セット30C C01,3501,001 溝幅31cm

溝堀セット45B C01,3502,001 溝幅45cm

ディスクローター（4連両排） C46,1003,000 溝幅54cm

ラセン爪セット（親子） C47,1002,000 溝幅 親のみ 53cm 親子セット 88cm

ミラクルローター C-110 C08,2152,000 耕幅110cm

ホークローター B1セット C08,2140,001 耕幅110cm

角ローター Y40MSTL C04,1003,000 耕幅90cm

代掻ローター C07,1618,001
110型レーキ C27,1100,000
角エルボアッシ C29,1001,000
ローター φ400×450R レーキ幅 110cm

ニューイエロー培土器 尾輪付B C28,1015,002 250-650 200-250 120

カルチソケットアッシ C29,1101,002

バランスウェイト(大) M66,1211,000
バランスウェイト(小) M66,1212,000
(小) 6.5kg (大) 7.5kg

ウェイトシメツケカナグアッシ C30,1001,001

高畝（かまぼこ）同時マルチセット

型式	構成	品番
A-3B	ハイローター	C49,6103,000
	高畝整形器	C60,3702,001
	同時マルチ	C65,3345,001
B-3B	ハイローター	C49,6512,001
	小畝整形器	C60,3658,002
	同時マルチ	C65,2300,001

平高畝同時整形マルチセット

型式	構成	品番
E-15B	平高畝ローター	C49,6352,001
	平高畝整形器	C60,3321,001
	同時マルチ	C65,3360,001
E-18B	平高畝ローター	C49,6362,001
	平高畝整形器	C60,3352,001
	同時マルチ	C65,3360,001
E-21B	平高畝ローター	C49,6372,001
	平高畝整形器	C60,3362,001
	同時マルチ	C65,3370,001

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
E-15B	15・20・25・30	70～120	50～90	110～150
E-18B	↑	70～150	50～120	110～180
E-21B	↑	70～180	50～155	110～210

（単位cm）

平畝同時整形マルチセット

型式	構成	品番
F-12B	平畝ローター	C49,6402,000
	平畝整形マルチ	C60,3904,001
F-15B	平畝ローター	C49,6422,000
	平畝整形マルチ	C60,3914,001
F-18B	平畝ローター	C49,6442,000
	平畝整形マルチ	C60,3924,001
F-21B	平畝ローター	C49,6452,000
	平畝整形マルチ	C60,3934,001

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
F-12B(F-12BR)	5・10・15・20	50～90	35～85	75～120
F-15B(F-15BR)	↑	60～125	50～120	95～150
F-18B(F-18BR)	↑	60～155	50～150	95～180
F-21B(ー)	↑	60～185	50～180	95～210

（単位cm）

平畝けん引マルチセット

センター土寄せ版

型式	品番
KM-1SB	C65,3340,001
KM-1B	C65,3310,001
KM-2B	C65,3320,001
KM-3B	C65,3330,001

KM1SB…適応シート幅 75～95用
KM1B…… 〃 95～135用（95が主体）
KM2B…… 〃 95～135用（センター土寄せ板付）
KM3B…… 〃 95～135用（角度調整エルボ付）

MC-303・A/MC-403・A/MC-503・A CMP-183/CMP-183N

■特長

●優れた安全性
ロータリ耕うん装置の「入」・「切」を手元で操作することができると共に、ロータリが回転しているときには、機体が後進できないように「バックセイフティー装置」が組込まれていますので、安全です。（ハンドル逆転時、自動解除）

●緊急停止
ワンタッチでエンジンの停止ができる［緊急停止ボタン］を付けてありますので、より安全な作業が期待できます。

●親指スタート・マメクラッチ
マメクラッチが主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で「入」「切」のクラッチ操作ができます。

●上下、回動自在なハンドル
ハンドルの上下、回動ができます。
圃場状態、作業の種類、作業者の背丈に合せて調節できます。

■アタッチメント

R30SAサイドドライブ中耕ロータリー（正転） 耕幅30cm

R45中耕ロータリー（正転）
R45N中耕ロータリー（正転）溝掘爪21cmセット 耕幅39cm

R45W正逆転中耕ロータリー中耕爪セット 耕幅39cm

R45Hネギ掘取ロータリー CMP-183N用

カルチソケットアッシ C29-1101-002

バランスウェイト(大) M86-1211-000
バランスウェイト(小) M66-1212-000
ウェイトシメツケカナグアッシ C30-1001-001
バランスウェイト C30-1003-001

ネギ刃受セット
①ネギ刃受セット17 C01-2106-001
②ネギ刃受セット21 C01-2107-000
③ネギ刃受セット25 C01-2108-000
①17cm ②21cm ③25cm

溝堀セット
①溝堀セット30C C01-3501-001
②溝堀セット45B C01-3502-001
溝幅①31cm ②45cm

デスクローター
①デスクローター（2連）両排 C46-1001-000
②デスクローター（4連）両排 C46-1003-000
溝幅①30cm ②54cm

ラセン爪セット（親子） C47-1002-000
溝幅 親のみ 53cm 親子セット 88cm

角ローター N40MTL D04-1002-000 耕幅90cm

ホークロータA1型セット C08-2110-002 MC-403・A MC-503・A 耕幅110cm

ミラクルロータB110 C08-2150-000 MC-403・A MC-503・A 耕幅110cm

スパイラルロータ32×35ℓ C06-1001-001
抵抗棒（三角） C31-1002-000
抵抗棒 C31-1001-000
耕幅85cm

330代掻ロータ C07-1315-001
110型レーキ C27-1100-000
角エルボアッシ C29-1001-000
ローター φ330×375 レーキ幅 110cm

ニューイエロー培土器尾輪付B C28-1015-002
ニューイエロー培土器尾輪付R1 C28-1013-002
グリーン培土器尾輪付B C28-1026-001
アポロ培土器S C28-1014-001
250-650 200-250 120

①ゴムラグ車輪（φ320）アッシ C22-4011-000
②ゴムラグ車輪（φ350）アッシ C22-4010-000
MC-303・A CMP-183 CMP-183N / MC-403・A MC-503・A

自在装置アッシ C29-1201-000
角エルボ(小)アッシ C29-1003-000
片培土 C28-1001-000

高うねハイマルチ
K2B…平地および傾斜地用 C65-3210-001

※高うねハイマルチをご使用の場合は、マルチ車輪C23-0900-000を併用して下さい。

①カルチゴム車輪（φ320）アッシ C22-4005-000
②カルチゴム車輪（φ350）アッシ C22-4007-000
MC-303・A CMP-183 CMP-183N / MC-403・A MC-503・A

平畝けん引マルチセット

型式	品番
KM-1SB	C65,3340,001
KM-1B	C65,3310,001
KM-2B	C65,3320,001
KM-3B	C65,3330,001

KM1SB…適応シート幅 75～95用
KM1B…… 〃 95～135用（95が主体）
KM2B…… 〃 95～135用（センター土寄せ板付）
KM3B…… 〃 95～135用（角度調整エルボ付）

多用途ハイマルチ
KW2B…平地・傾斜地兼用ー平・平高・高うね用 C65-3220-001
KW3B…平地用ー平うね（広幅180cm対応） C65-3230-001

※多用途ハイマルチをご使用の場合は、マルチ車輪C23-0900-000を併用して下さい。

MC-80/MC-10V

■特長

●快適なエンジン
ハウス内作業も快適にできるよう、エンジン騒音、排気等を考慮し、定評ある4サイクルエンジンを搭載。

●豊富な作業速度
前進2段、後進2段の速度が作業内容に合わせて選べます。（MC-10V）（MC-80は、前進2段のみ）

●豊富な作業機
なた爪ローターからロータリー作業まで豊富な作業機が取付可能。ロータリー作業は車軸耕に比べ、作業が非常に楽に行なえ、能率が抜群です。（MC-10V）

●狭くて丈夫なミッション
うね間作業ができるよう、ミッション幅を可能なかぎり狭くしてあります。又、石等に当たっても丈夫な鉄板製です。

●本格的なナタ爪ローター
爪の形状は独特で非常に深く耕うんでき、馬力をあまり必要とせず、又、耕幅も2連・4連と広くも狭くも調節可能です。

●自由なハンドル
作業者に合わせてハンドル上下（3段階）はもちろん、左右回動（円周30等配）も可能！

●完璧な安全設計
エンジンからの伝動ベルトはもちろん、動力取出軸も、完全にカバーされ、安心です。（MC-10V）

■MC-80、MC-10V共用アタッチメント

自在装置（小） C01-9034-000

スプリングレーキ
角L棒（小） C29-1003-000
C27-1000-000

角L用2又抵抗棒
角L棒（小） C01-9021-000 C29-1003-000

バランスウエイト C30-1003-000

小培土器(開閉型) C28-1008-000
グリーン培土器(尾輪付) C28-1026-001
ニューイエロー培土器(尾輪付)R1 C28-1013-002
21～28cm 13cm 10～15cm / 40～55cm 9～12cm 12～15cm / 30～70cm 10～12cm 15～22cm
根付けが狭い野菜栽培用、うね立て、培土作業（キャベツ、ハクサイ等）

MM培土器（尾輪付） C01-9022-000
60～70cm 10cm 15～20cm
畑地の野菜栽培用 うね立て作業

溝浚器（KN型） C01-9010-002
60～90cm 10cm 20～30cm
畑地の大きなうね立て作業

偏芯器付片培土器 116-0006-200
片培土器 C28-1001-000
90cm以上
根付けが90cm以上の時やその中間に別の作物を栽培しているときの溝切り作業

スパイラルローター
62cm以上 3～5cm
果樹園での除草作業

花型ローター 2連
32cm 5～10cm
うね間の中耕除草作業

150なた爪ローター
66cm（MC-80） 70cm（MC-10V） 10～13cm
田畑の中耕うん作業（草わらの巻付きが少ない）

■MC-80（丸軸）、MC-10V（六角軸）アタッチメント

代かきローター
C01-9018-000（丸軸用）
C01-9019-000（6角軸用）

カルチ車輪
C01-9001-000（丸軸用）
C01-9002-000（6角軸用）

けん引車輪
C01-9007-000（丸軸用）
C01-9008-000（6角軸用）

花型ローター 2連
C01-9014-000（丸軸用）
C01-3507-000（6角軸用）

スパイラルローター
C01-9006-000（丸軸用）
C01-9510-000（6角軸用）

ホイルチューブ(大)(小)
C01-9025-000（6角軸用）
C01-9024-000（丸軸用）
C01-9026-000（丸軸用）
C01-9027-000（6角軸用）

12PTタイヤ
C98-1202-000（丸軸用）
C98-1201-000（6角軸用）

14PTタイヤ
C98-1402-000（丸軸用）
C98-1401-000（6角軸用）

もみじ刃
111-1506-030（丸軸用）
111-1501-033（6角軸用）

円板ディスク
111-1529-001（丸軸用）
111-1515-001（6角軸用）

150なた爪ローター
（円板ディスク付）
111-1502-000（丸軸用）
111-1500-000（6角軸用）

150なた爪ローター
（もみじ刃付）
111-1506-001（丸軸用）
111-1501-003（6角軸用）

■MC-10V専用アタッチメント

R23ロータリ

R23W ロータリ

単尾輪 R16-1111-000

ゴムタイヤ
111-1102-000 R
111-1103-000 L
111-1113-000

果樹園の中耕除草、耕耘・ハウス露地野菜の床作り・家庭菜園に、レジャーに……

150なた爪ローター＋抵抗棒 66cm（MC-80） 70cm（MC-10V） 10～13cm 田畑の耕うん作業（草わらの巻付きが少ない）
小培土器＋角L棒（小） 又は（尾輪付サポート）＋カルチ車輪 21～28cm 13cm 10～15cm 根付けが狭い野菜栽培用 うね立て作業
MM培土器（尾輪付）＋けん引車輪 60～70cm 10cm 15～20cm 畑地の野菜栽培用 うね立て作業
溝浚器（KN型）＋けん引車輪 又は（裏作中耕車輪） 60～90cm 10cm 20～30cm 畑地の大きなうね立て作業
スパイラルローター＋角L棒（小）付 2又抵抗棒又は抵抗棒（標準装備品） 62cm 3～5cm 果樹園での除草作業
花型ローター（2連）＋抵抗棒（標準装備品） 32cm 5～10cm うね間の中耕除草作業
自在装置付片培土器又は片培土器＋角L棒（小）＋自在装置（小）＋PTタイヤ又はカルチ車輪 90cm以上 根付けが90cm以上の時やその中間に別の作物を栽培している時の溝切り作業

MC-10V＋R23ロータリー

220～300cm 10～13cm 果樹園での除草作業

MC10V＋R23ロータリー＋溝浚器
150なたローター ＋溝浚器（R23用） ＋ゴムタイヤ（3.50-5）

60～90cm 10cm 20～30cm